

Ofertă de preț nr. înregistrare: RM 200316 01 10490 / 2020

16.03.2020

EYECON MEDICAL ESTE AVIZAT DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI ANMDMR PENTRU ACTIVITATEA DE REPARARE, MENTENANȚĂ ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE / INSTALARE DISPOZITIVE MEDICALE DE UZ GENERAL, ATI, INSTALAȚII FLUIDE MEDICALE, OFTALMOLOGIE, STOMATOLOGIE, DIAGNOSTIC IN VITRO, CHIRURGIE

Către: Spitalul Judetean de Urgenta Arad
In atenția dnei Dr Cerasela Buzatu

Stimata doamna,
Ulterior solicitării dumneavoastră, vă emitem prezenta ofertă cu privire la produsele solicitate:

Nr. Crt.	Denumire	Producător (Tara)	COO / Descriere	Cantitate	UM	Pret unitar (RON fara TVA)	Pret total (RON fara TVA)
1	Aparat ventilatie	ResMed	Astral 150 este un ventilator portabil de suținere a vieții, care a câștigat prestigiosul premiu Red Dot Design. Astral 150 vă oferă ventilația potrivită nevoilor dumneavoastră respiratorii și astfel aveți libertatea de a vă bucura mai mult de viață. Este mic, elegant și solid, și vă oferă acasă același tip de ventilație ca și în spital. Este dotat cu IntelligentAir, o suită de tehnologii ResMed care adaptează terapia nevoilor respiratorii individuale. IntelligentAir include iVAPS (Suport inteligent al presiunii cu garantarea volumului), un mod care vizează ventilația alveolară, o nivel inteligent de suținere (iBR), care vă oferă respirații de rezervă la nevoie și AutoEPAP care menține deschise căile respiratorii superioare. Se utilizează în 3 moduri: Cu mască, cu sonda de intubatie, și la mască cu furtun cu 2 circuite. Se mai pot folosi și cu umidificatoare. Tipuri de ventilație: CPAP, PSV, V(A)C, (A)PCV, P-SIMV, V-SIMV Terapie: modul de presiune: CPAP, ST, (A)PC, Reglare Manuala INTERVALE DE PRESIUNE. Presiune Initiala rampa (cm H2O) - 2-50 (pentru circuite cu scurgere), 0-50 (pentru circuite de furtune cu supapa) Volum de aer Inspirat si Expirat (cm H2O)-Adulti 100-2500 ml, Copii 50-300ml Frecventa Respiratorie-Adulti 2-50 BPM/min, Copii 5-80BPM/min MONITORIZARE SI MANAGEMENTUL DATELOR: SpO2 (Optional), FIO2	8	buc	55.000,00 lei	440.000,00 lei
2	Monitor functii vitale T 12	Innomed (Ungaria)	Monitor functii vitale modular. Caracteristici: Permite monitorizarea parametrilor de baza: ritmul cardiac, ritmul respirator, tensiunea arteriala non-invasivă și invazivă, temperatura, pulsioximetria, precum și alte functii suplimentare. Monitorul are sloturi suplimentare pentru module optionale de monitorizare Monitorul are ecran color TFT (tactil) cu diagonala de minimum 12", rezolutie minima 800x600 pixeli. Monitorul sa permita posibilitatea extinderii parametrilor monitorizati prin adaugarea ulterioara de module. Accesorii incluse standard: - cablu EKG reutilizabil pentru masurarea a 5 derivati EKG - manseta NIBP reutilizabila pentru adulti - senzor SpO2 reutilizabil, adulti - senzor temperatura reutilizabil – adulti	4	buc	14.000,00 lei	56.000,00 lei
3	Injectomat cu baterie	Presenius Kabi (Germania)	Debite infuzie: 50-1200 ml/h in mod normal Valoare bolus: debit: 0.1-1200 ml/h Volum de infuzie cumulat: 0.1-999.9ml. Alimentare: AC 220V, 50/60Hz. Consum maxim: 15W. Baterie NiMH reincarcabila: 6V, 1.8 Ah, functionare peste 5 ore de la incarcarea completa. Informatia afisata: debit seringa; volumul acumulat; dimensiune seringa, capacitate baterie; indicator curent AC; numar pat. Alarmer: la completare, apropiere completare; ocluzare; baterie descarcata; seringa anormala; functionare defectuosa.	15	buc	6.500,00 lei	97.500,00 lei

Menționăm ca prezenta ofertă se supune următoarelor termene și condiții:

1. Prețurile sunt exprimate în Lei și nu includ TVA.
2. Prețurile indicate includ instalarea și transportul la sediul beneficiarului.
3. Plata: Conform contract.
4. Valabilitate ofertă: 30 de zile de la data emiterii prezentei.
5. Livrare: din stoc sau în termen de 4-6 săptămâni de la recepționarea comenzii ferme de achiziție.
6. Garanție: 12 luni de la livrare.
7. Imaginile din ofertă sunt cu titlu de prezentare.
8. EYECON Medical își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre informațiile de mai sus, inclusiv prețuri, în funcție de producători.

Cu deosebită stimă,

Manolea Romeo
Project Manager
Mobil: +4 0727393263

185

S.C. BPM TEHNOLOGICA S.R.L.

Nr. Reg. Comerțului : J40/6811/2015; CUI : RO 34613689

Adresa: Str. Aleea Botorani nr.2, Bl.V80, Sc.B, Ap.49, S5

Punct.Lucru: Str. Dr Iatropol Panait, nr. 21, Sector5, Bucuresti

Nr. tel./fax: 031 437 93 48 / 031 437 93 49

IBAN : RO88 TREZ 7055 069X XX00 9523

Trezoreria Sector 5

IBAN : RO04 BTRL RONC RT03 0157 5301


Banca Transilvania

**Nr Inreg.: 1447 / 16.03.2020**

Catre: Spitalul Judetean de Urgenta ARAD
In atentia: Sectiei ATI - Ginecologie

Stimati clienti,

Avem deosebita placere sa va ofertam urmatoarele echipamente:

Nr. crt	Denumire echipament	Model	Cant.	Pret Unitar RON fara TVA	Pret Unitar RON TVA Inclus
1	VENTILATOR DE TRANSPORT	Oxivent Oxi4 Plus / Modul Group	1	RON 61,250.00	RON 72,887.50
Caracteristici: - Ventilator de urgenta si de transport pentru pacienti adulti si copii - Design compact - Ecran de 7.1" "touchscreen" - Furnizează un volum constant, controlat de un microprocesor - Include racord pentru sursa de oxigen centrală și cea de transport cu reductor de presiune, suport pentru utilizare în vehicule, baterie și încărcător extern, sistem de transport Moduri de ventilatie: - Ventilare în mod volum control cu volum - minut fix obligatoriu - Ventilatie controlată cu un volum tidal predeterminat, sincronizată cu respirația sp - Pacientul respiră spontan între ciclurile de ventilatie - Respiratie spontană cu presiune pozitivă continuă în căile respiratorii - Ventilare în mod controlat al presiunii - Permite ventilatia fără amestec de aer din cilindru O2 de 5 litri sau cu amestec de aer (concentrație de 40- 60% O2) - Presiunea de alimentare cu gaz: interval 3 - 6 bar O2 sau aer, (două butelii de oxigen incluse) - Alimentare: 220VAC, 50Hz; sursă încărcare de la vehicul (12VDC); baterie internă (aprox 6 ore) - Alarmer multiparametrice: vizuale si auditive					
					
2	MONITOR FUNCTII VITALE 12"	VIZOR 12 / HEYER (Germania)	1	RON 15,680.00	RON 18,659.20
Caracteristici: - Monitor de functii vitale care permite monitorizarea multiparametrica si continua a pacientilor adulti/ copii/ nou-nascuti - Permite monitorizarea urmatoilor parametri: EKG, RESP, SPO2, 2xTEMP, NIBP, HR - Ecran cu diagonala de 12" - Arrhythmia analysis si analiza segment ST - Protectie defibrilare si electrochirurgie - Alarmer vizuale si auditive Specificatii tehnice: ECG: Interval de masurare: 15 bpm - 300 bpm (Adult/ Pediatric) 15 bpm - 350 bpm (Neonatal) NIBP: metoda oscilometrica TEMP: Interval de masurare: 0 - 50°C, 2 canale SPO2 & Pulse Rate: Interval masurare SPO2: 0% - 100% Interval masurare PR: 25 bpm- 250 bpm RESPIRATIE: prin metoda impedancemetrica; domeniul e masura: 6 - 150 rpm. Accesorii incluse: Modul EKG, Senzor SPO2 adulti, Modul NIBP adulti, Senzor TEMP piele, cablu de alimentare, manual de utilizare					
					


Oferta nr. MLMRM 1496 -3 - 2020

19 martie 2020

Catre, Spitalul Clinic de Urgență Arad

Stimata Doamna,

Va emitem prezenta oferta cu privire la urmatoarele articole:

Nr Crt	Echipament	Producator (Tara)	Nr Buc	Descriere Echipament	Pret unitar (Lei) fara TVA	Valoare (lei) cu TVA
1	Injectomat cu baterie Agilia 	Fresenius Kabi (Germania) Stoc: 100 BUCATI	1	Debite infuzie: 50~1200 ml/h in mod normal Valoare bolus: debit: 0.1~1200 ml/h Volum de infuzie cumulat: 0.1~999.9ml. Alimentare: AC 220V; 50/60Hz. Consum maxim: 15W. Baterie NiMH reincarcabila: 6V, 1.8 Ah, functionare peste 5 ore de la incarcarea completa. Informatia afisata: debit seringa; volumul acumulat; dimensiune seringa, capacitate baterie; indicator curent AC; numar pat. Alarmer: la completare; apropiere completare; ocluzare; baterie descarcata; seringa anormala; functionare defectuoasa.	5.850,00	6.961,50
2	Ventilator Astral 150 (Cod.27061) cu circuit simplu pentru masca cu valva expir   	RestMed Ltd (Australia) Se aduc in termen de -5 10 zile din Olanda!	1	Asigura un suport vital pentru pacienti. Deoarece timpul și informațiile sunt vitale, aveți toate instrumentele potrivite în Astral150 pentru a sprijini optimizată a pacientului, observare atentă și luarea deciziilor în cunoștință de cauză. Moduri versatile, circuite și interfețe: Astral dispune de nouă moduri de terapie diferite, inclusiv iVAPS nou adăugat. Cu compatibilitatea între circuitele cu o singură scurgere, o singură supapă și circuite cu două membre, precum și interfețe multiple pentru pacienți, poate fi utilizat pentru o gamă largă de tipuri de pacienți – de la adulți la copii și adolescenți (cu greutatea de până la 5 kg) și cei cu respirație pulmonară obstructivă (BPOC), sindromul hipoventilației obezității (SHSO), boala neuromusculară (NMD), afecțiuni sau tulburări ale peretelui toracic. Oxigen suplimentar: Pentru pacienții care necesită terapie cu oxigen, Astral permite debitări de până la 30 L/min pentru un FiO2 livrat până la 95%. Excelentă în ventilația non-invazivă și invazivă Ajutându-vă să oferiți îngrijire încrezătoare, următoarele tehnologii pot fi reglate fin pentru a vă permite să adaptați terapia de la pacient la pacient, pentru confort individualizat și sincronizare: Vsinc - Management al scurgerii automate TiControl™ - Programarea pragurilor minim și maxim de inspirație NIV+ - Tehnologie cu o sensibilitate ridicată de detectare Date tehnice: Asigura suport vital pentru pacienți cu o greutate > 5Kg Moduri de Terapie: Circuit valva scurgere : CPAP, (A)CV, P(A)CV, P-SIMV, V-SIMV, PS; Circuitul de scurgere:CPAP, (S)T, P(A)C, iVAPS*(modul de tratament este indicat pentru pacienții cu greutatea de 30 kg) cu iBR și optional AutoEPAP Respirație manuală Suflare îngreunată Ventilație Apnee: Volum și Presiune 4 Programe presetate Interval de presiune și setări: Presiune livrată (cm H2O): 2-50 (circuit de scurgere),0-50 (circuit supapă) VolumTidal livrat(cm H2O) :Adult: 100 - 2500 ml , Copii și adolescenți: 50 până la 300 ml Rata respiratorie: Adult: Oprit, 2 la 50 bpm ;Pediatrie: Oprit, 5 la 80 bpm Date monitorizate : SpO2 -optional, FiO2, afisare pe ecran in timp real Presiune și flux (25 Hz) și trend pentru 30 zile Alarmer :Sunt disponibile o gamă largă de alarmer inclusiv FiO2 și SpO2 atunci când sunt conectate. Greutate aparat : 3,2 Kg Dimensiuni: 285 mm x 215 mm x 93 mm (L x l x H) Baterie internă : litiu-ion;14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh;Timp utilizare continua de 8ore Nivel acustic : 43 ± 3 dBA Nivelul acustic al presiunii : 35 ± 3 dBA CLASIFICĂRI IEC 60601-1: Echipamente electrice medicale - cerințe generale pentru siguranța de bază și performanța esențială. Clasa II (izolație dublă) Tip BF, Funcționare continuă, Potrivit pentru	47.500,00	56.525,00